

ANTARI DarkFX Wash 2000

Spot UV DMX PRO, 27 x LED UV 1,9 W, longueur d'onde profonde (365 nm)

Réf. : 51100820

GTIN: 4719850658021



L'article n'est plus disponible.

Description:

The Antari DarkFX Wash 2000 is an efficient high-output and low-power consumption UV LED wash panel that delivers a peak wavelength of 365 nm and radiant flux output of 20,290 mW at full intensity with minimum visible light. This ensures all UV-reactive materials reflect perfectly with stunningly bright and vivid colors.

Equipped with 27 x 1.9 W high-power UV LEDs arranged into 3 modular arrays, it features a 25° narrow beam angle, flicker-free operation, and special optics to prevent wear degradation from high UV exposure. This IP20-rated LED panel has been designed for indoor use only and comes with an aluminium housing with an adjustable bracket for versatile mounting options. The DarkFX Wash 2000 is operated in one of two modes: Either in DMX mode with 2 channels via the 5-pin XLR connectors or in stand-alone mode via the LCD display and the 4 operating buttons. Use the powerCON input to connect it to the mains.

Logistique

EAN / GTIN: 4719850658021

Poids: 7,30 kg

Longueur: 0.70 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.21 m

Caractéristiques:

- Lumière visible minimale
- Haute performance à pleine intensité
- Optique spéciale conçue pour une forte exposition aux UV
- 27 LED puissantes 1,9 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet UV
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 25°
- Avec Étrier
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	27 x 1,9 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Stand-alone; DMX
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Longueur d'onde:	365 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 60 cm Profondeur : 17,4 cm Hauteur : 17,9 cm
Poids:	6,35 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle