



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Tube UV avec douille, cordon d'alimentation et fiche secteur
- Haute luminosité UV
- Temps de démarrage env. 3 min
- Effet UV
- Commandé via Commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion
- Avec un Angle de départ de 100°
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Clubs/Écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x source lumineuse, 2 x matériel de fixation, 2 x vis, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397144703

Poids: 1,28 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	22 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Commande:	Commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion

Angle de départ:	100°
Angle de départ (1/2 pic):	100°
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 47 cm Largeur : 10 cm Hauteur : 4 cm
Poids:	1,13 kg
Source lumineuse	
Puissance totale de raccordement:	15 W
Culot/douille:	2 x G-13
Type de lampe:	Lampe fluorescente
Couleur lumineuse:	Réfléchissant les UV
Durée de démarrage:	180 s
Construction:	Tuyau T8
Longueur d'onde:	365 nm
Dimension:	Longueur : 43,8 cm Diamètre : Ø 2,6 cm
Poids:	77 g