

## MEANWELL Bloc d'alimentation LED 40W / 24V IP67 HLG-40H-24

Alimentation à découpage LED IP67, 40 W / 24 V CC / 1,67 A

Réf. : 51405000

GTIN: 4026397704082



### Caractéristiques:

- Tension constante, courant constant
- Spécialement conçu pour les applications d'éclairage à LED nécessitant une puissance plus élevée
- Entrée universelle
- Faible niveau d'interférence conformément à la norme CEM EN 61000-3-2 Classe C
- Circuit PFC intégré
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Boîtier solide métallique
- Convient à une utilisation en extérieur IP67
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397704082

Poids: 0,70 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.05 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP67
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Longueur du câble:	0,25 m
Sortie de courant:	Extrémités ouvertes du câble

Couleur du boîtier:	Argenté
Circuit de protection:	Surchauffe; surcharge; Surtension; Court-circuit
Sortie:	24 V CC; 1,67 A; 40 W
Dimension:	Longueur : 22,0 cm Largeur : 10,0 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	0,66 kg

### **Contenu de la livraison:**

1 x bloc d'alimentation externe