

## MEANWELL Alimentation à découpage 50W / 12V LRS-50-12

Alimentation à découpage, fermée, 50 W / 12 V CC / 4,2 A

Réf. : 51405042

GTIN: 4026397704181



### Caractéristiques:

- Forme fermée, bornes à vis
- Entrée universelle
- Tension de sortie réglable avec précision
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Faible hauteur de construction
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Correspond EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397704181

Poids: 0,22 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.04 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Norme:	EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16,
Couleur du boîtier:	Argenté
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; Surtension

Sortie:	12 V CC; 4,2 A; 50 W
Dimension:	Longueur : 11,0 cm Largeur : 8,5 cm Hauteur : 3,5 cm
Poids:	0,21 kg

---

**Contenu de la livraison:**

1 x bloc d'alimentation externe