

MEANWELL Alimentation à découpage 36W / 24V LRS-35-24

Alimentation à découpage, fermée, 36 W / 24 V CC / 1,5 A

Réf. : 51405080

GTIN: 4026397704235



Caractéristiques:

- Forme fermée, bornes à vis
- Entrée universelle
- Tension de sortie réglable avec précision
- Protection contre les surcharges par arrêt, auto-récupération
- Faible hauteur de construction
- Indicateur de fonctionnement par LED
- Correspond EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397704235

Poids: 0,22 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Classe de protection:	SK I
-----------------------	------

Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
-------------------------	-------------------------------

Sortie de courant:	Borne à visser
--------------------	----------------

Norme:	EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16,
--------	--------------------------------------

Couleur du boîtier:	Argenté
---------------------	---------

Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; Surtension
------------------------	--------------------------------------

Sortie:	24 V CC; 1,5 A; 36 W
Dimension:	Longueur : 9,9 cm Largeur : 8,2 cm Hauteur : 3,0 cm
Poids:	0,20 kg

Contenu de la livraison:

1 x bloc d'alimentation externe