eurolite®

EUROLITE Machine à fumée Dynamic Fog 1500 Flex

Machine DMX 1500 W, angle d'émission variable, minuterie & télécommande

Réf. : 51702045

GTIN: 4026397549621

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Débit de fumée concentré et régulier
- Idéal pour la mise en scène de faisceaux lumineux et laser
- Angle d'éjection réglable verticalement pour une répartition optimale du brouillard
- Débit continu
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Grille d'aération avec éclairage LED bleu, commutable
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 5 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via DMX; commande radio; Télécommande câblée
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène

  L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x télécommande, 1 x déclaration de conformité, 1 x Récipient, 1 x Filtre, 1 x Batterie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397549621

Poids: 12,50 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.32 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1500 W
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 4,5 min
Volume de débit:	Env. 430 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 5 m
Capacité du réservoir:	3,0 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 90 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; commande radio; Télécommande câblée
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Circuit de protection:	Manque de fluide; surchauffe
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 31,5 cm Profondeur : 47,5 cm Hauteur : 37 cm
Poids:	11,15 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.