

ANTARI Machine à fumée FT-200

Machine 1600 W à émission verticale, pour les pompiers et les services de secours

Réf. : 51702603

GTIN: 4719850652609

**Prix de catalogue: 1367.31 €**

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Spécialement adapté à la formation et à l'entraînement des pompiers et des services de secours
- Deux grands boutons de réglage et un écran LCD bleu permettent de régler facilement la quantité de brouillard et les fonctions de minuterie, même avec des gants de travail
- Génère d'énormes quantités de brouillard en très peu de temps pour une simulation d'incendie réaliste
- Boîtier solide métallique
- Étendue de l'émission: Env. 7 m
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande radio
- Pour des domaines d'application tels que: Pompiers
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x récipient

Logistique

EAN / GTIN: 4719850652609

Poids: 17,10 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.48 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1480 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON TRUE (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Temps de chauffe:	Env. 7,5 min
Étendue de l'émission:	Env. 7 m
Capacité du réservoir:	2,4 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Env. 270 ml/min
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande radio
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Couleur du boîtier:	Rouge
Couleur:	Rouge
Dimension:	Largeur : 19,5 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 41,5 cm
Poids:	15,80 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré