

ANTARI DNG-50 Low Fog Machine

Machine à fumée lourde hautes performances

Réf. : 51702667

GTIN: 4710586557169



Prix de catalogue: 2378.81 €

TVA 19% incl.

Description:

The DNG-50 delivers smooth, dry, ground-hugging fog using advanced ultrasonic technology-no dry ice or CO2 required. This dry-fog output minimizes moisture and residue, making it ideal for venues that demand clean, safe, and consistent atmospherics.

Designed for small to medium-sized spaces, the DNG-50 produces dense, stable low fog perfect for weddings, theaters, studios, themed attractions, and special events. Compact, quiet, and energy-efficient, it maintains an optimal mix ratio to keep fog low to the floor, creating immersive environments with ease.

Reliable for both permanent installations and mobile productions, the DNG-50 delivers professional-grade low-lying fog effects with exceptional consistency, cleanliness, and visual impact-bringing premium performance to any event.

Caractéristiques:

- Produit de grandes quantités de brouillard au sol persistant en quelques minutes seulement
- Grâce à la technique des ultrasons, pas besoin de CO2 ou de glace carbonique, ce qui rend l'opération peu coûteuse
- L'eau est pulvérisée par ultrasons et mélangée aux particules de liquide de brouillard
- Facile à utiliser – fonctionne comme une machine à fumée normale
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard, brouillard continu, déclenchement manuel
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 3 m
- Grande capacité du réservoir
- Réservoir amovible
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau

Logistique

EAN / GTIN: 4710586557169

Poids: 30,30 kg

Longueur: 0.93 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 0.63 m

Article encombrant

- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- Commandé via stand-alone; minuterie; DMX; RDM; commande radio (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif)
- Monochrome Écran LCD
- Boîtier solide métallique
- Avec Compartiment à accessoires
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1200 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Temps de chauffe:	Env. 2 min
Volume de débit:	Env. 50 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 3 m
Capacité du réservoir:	2,5 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible 5 l Eau réservoir amovible
Consommation de fluide:	Env. 16 ml/min
Consommation d'eau:	Env. 50 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Stand-alone; minuterie; DMX; RDM; commande radio (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif)
Couleur du boîtier:	Noir
Principe de fonctionnement:	Évaporateur machine à fumée mit ultrasonic vaporizer
Élément chauffant:	800 W
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 86,5 cm Largeur : 35,5 cm Hauteur : 51,7 cm
Poids:	25,40 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Récipient
- 2 x Tuyau