

ANTARI W-715 Spray Fogger

Machine à fumée DMX très puissante 1600 W à jet vertical

Réf. : 51702716

GTIN: 4719850651619



Prix de catalogue: 1165.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Fonctionnement du jet spray pendant 2 secondes avec quantité maximale de brouillard
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard
- Débit continu
- L'émetteur radio permet de commander un nombre illimité de machines en même temps
- Étendue de l'émission: Env. 5 m
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande radio
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène
- Mode économie d'énergie
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible

Télécommande

- A une portée de jusqu'à 50m

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x déclaration de conformité, 1 x mode d'emploi, 1 x récipient, 1 x filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4719850651619

Poids: 17,60 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1600 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Temps de chauffe:	Env. 9 min
Étendue de l'émission:	Env. 5 m
Capacité du réservoir:	2,4 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Env. 180 ml/min
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande radio
Fréquence porteuse:	433,920 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 29,5 cm Profondeur : 44,9 cm Hauteur : 19,9 cm
Poids:	14,80 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré
Portée:	Jusqu'à 50m