

EUROLITE LED FE-1750 Hybrid Laserflower

Projecteur à effets LED 4in1 avec derby, washlight, Laser (2M) et stroboscope

Réf. : 51741083

GTIN: 4026397642773



Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
 - Laser; Effet UV; Effet rayons; Effet Flower; Effet stroboscope
 - 7 programmes de spectacle intégrés
 - Avec un Angle de départ de 25°
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Avec Étrier
 - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Laser**
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 8 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Effet lumineux**
- 6 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 blanc froid (CW)
 effets lumineux contrôlables individuellement
- Stroboscope**

Logistique

EAN / GTIN: 4026397642773
Poids: 5,30 kg
Longueur: 0.35 m
Largeur: 0.34 m
Hauteur: 0.28 m

- 12 LED puissantes 3 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV
 effets lumineux contrôlables individuellement

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 60 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x Appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 0,5 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Canaux DMX: | 4; 13 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain |
| Angle de départ: | 25° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 25° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 31,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 33 cm |
| Poids: | 4,75 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Laser | |
| Classe laser: | 2M |
| Couleur du laser: | R/G |
| Module laser: | Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 50 mW 532 nm |
| Projecteur | |
| LED: | 8 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Effet lumineux | |
| LED: | 6 x 0,2 W SMD 5050 blanc froid (CW) |
| Stroboscope | |
| LED: | 12 x 3 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV |

| | |
|---------------------|--|
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |