

## EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser

Barre à 2 derbys, 2 spots, à LED stroboscopiques blanches, laser (RG, 2M), interrupteur à pied

Réf. : 51741090

GTIN: 4026397532579



### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
  - 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
  - 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
  - Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
  - Laser; Effet rayons; effet stroboscope; Effet Flower
  - 37 programmes de spectacle intégrés
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave
  - Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Avec étrier
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; mariage/Gala/événements
  - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- Laser**
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>2 spots pouvant être commandés individuellement
  - Avec un Angle de départ de 13°
- Effet lumineux**
- 3 LED 1 W SMD 8072 R/G/B<BR>2 spots pouvant être commandés individuellement

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397532579

Poids: 11,00 kg

Longueur: 1.17 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.60 m

**barre**

- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)<BR> commandé individuellement LEDs

**Données techniques:**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 9; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 109 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 37 cm
Poids:	9,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Type de LED:	3 x 1 W SMD 8072 R/G/B
Type de LED:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse ci-joint
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm

Vert (G) 30 mW 532 nm

---

Type de LED: 4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)

---

Angle de départ (1/2 pic): 7°

---

### **Contenu de la livraison:**

---

- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x interrupteur à pied
- 1 x télécommande
- 2 x Batterie
- 2 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 1 x sac
- 2 x Cale