

EUROLITE Lyre LED TMH-46 Wash

Moving-Washlight compact, LED 6in1

Réf. : 51785892

GTIN: 4026397625141



Caractéristiques:

- 4 LED 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Macros de mouvement réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; macros couleurs réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 24°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397625141

Poids: 2,02 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.26 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 45 W

Type de protection: IP20

| | |
|-------------------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 4 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 220° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Fréquence du flash: | 1,5 - 22 Hz |
| Canaux DMX: | 16; 18 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 2900 Hz |
| Angle de départ: | 24° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 24° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 42° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 3 m : 59 lx, 6 m : 16 lx Vert (G) 3 m : 145 lx, 6 m : 41 lx B bleu 3 m : 29 lx, 6 m : 8 lx Blanc froid (CW) 3 m : 136 lx, 6 m : 37 lx Amber (A) 3 m : 47 lx, 6 m : 13 lx Ultraviolet (UV) 3 m : 1 lx, 6 m : 1 lx Tous 3 m : 376 lx, 6 m : 103 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 14,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 18 cm |
| Poids: | 1,76 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x demi-collier en forme d'oméga
2 x vis
4 x Cale