EUROLITE Lyre LED TMH-51 Hypno Beam

Mini faisceau à LED COB 40 W, mélange de couleurs RGBW et anneau Hypno à 4 segments

Réf. : 51785897

GTIN: 4026397618051

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Poids léger et compact
- 12 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
 segments pouvant être commandés individuellement
- 1 LED puissante 40 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 510° PAN, 210° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs préréglé
- Effet beam; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x vis, 2 x Cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397618051

Poids: 3,15 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.22 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, F 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 1 x 40 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	210° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	510° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	16; 21; 23
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	8°
Angle de départ (1/2 pic):	8°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	2,82 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.