

EUROLITE Lyre LED TMH-X Bar 5 Beam

Moving-Bar LED à faisceaux étroits, 5 LED RGBW (15 W chacune) et TILT illimité

Réf. : 51785905

GTIN: 4026397613902



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Moving Beam bar equipped with five 15 W COB LEDs with RGBW colors
- Each LED can be controlled individually
- Narrow beam angle
- With Infinity function for unlimited TILT movement
- Positioning within 540° PAN and 360° TILT
- Automatic position correction for PAN
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Colored beams in red, green, blue and white
- Stepless RGBW color mixture
- Color presets
- Strobe effect with variable speed
- Internal programs
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Dimmer
- Control board with LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 5 LED puissantes 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet éventail
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain

Logistique

EAN / GTIN: 4026397613902

Poids: 10,00 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.27 m

- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3°
- Multicolore Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	5 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	360° Positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	16; 32
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Angle de départ (1/10 pic):	7°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 1646 lx, 6 m : 532 lx Vert (G) 3 m : 4112 lx, 6 m : 1249 lx B bleu 3 m : 1120 lx, 6 m : 345 lx Blanc froid (CW) 3 m : 6739 lx, 6 m : 2089 lx Tous 3 m : 10763 lx, 6 m : 3175 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 43 cm Profondeur : 19,5 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	8,90 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle