

EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flower Effect

Moving washlight with 19 x 20W RGBL LEDs, rotating flower effect and pixel control

Réf. : 51785923

GTIN: 4026397752670



Description:

This moving washlight offers several visual highlights. Its special optical system provides a wide zoom range from 1° to 35°. In addition, the entire lens assembly can rotate. This makes it a highly versatile fixture capable of producing both tight beams and wide washes, as well as dynamic or static flower effects.

The color system is also noteworthy: in addition to red, green, and blue, the fixture includes lime as an extra color. This significantly improves the rendering of yellow, orange, and white tones.

The system is rounded off by a range of DMX protocols, including individual pixel control.

Caractéristiques:

- 19 LED 20 W 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- Positionnement au sein de 540° PAN, 215° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice; rotation de la lentille
- Modulation de largeur d'impulsion réglable; Dimmer; mélange de couleurs en continu; couleurs préréglé
- Effet wash; Effet Flower; effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave

Logistique

EAN / GTIN: 4026397752670

Poids: 13,00 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.43 m

- Mode de défaillance DMX (zero values; hold)
- Avec un Angle de départ de 1° - 35°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	270 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 20 W 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	215° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice; rotation de la lentille
Canaux DMX:	18; 30; 94
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base 2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Zero values; hold
Angle de départ:	1° - 35°

Angle de départ (1/2 pic):	1 - 21°
Angle de départ (1/10 pic):	6 - 35°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 13251 lx, 3 m : 5839 lx, 6 m : 1772 lx Étroit vert (G) 1 m : 33878 lx, 3 m : 14512 lx, 6 m : 4482 lx Étroit B bleu 1 m : 6854 lx, 3 m : 2372 lx, 6 m : 831 lx Étroit citron vert/lime 1 m : 42876 lx, 3 m : 18212 lx, 6 m : 5554 lx Étroit tous 1 m : 86946 lx, 3 m : 35241 lx, 6 m : 11092 lx Large rouge (R) 1 m : 3735 lx, 3 m : 458 lx, 6 m : 119 lx Large vert (G) 1 m : 9051 lx, 3 m : 1106 lx, 6 m : 289 lx Large B bleu 1 m : 1639 lx, 3 m : 204 lx, 6 m : 54 lx Large citron vert/lime 1 m : 11875 lx, 3 m : 1430 lx, 6 m : 381 lx Large tous 1 m : 23450 lx, 3 m : 2819 lx, 6 m : 742 lx
Durée de vie:	20000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation
Port USB:	Type A
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 34,0 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 34,5 cm
Poids:	11,75 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga