

## EUROLITE LED IP TMH-W285 Hypno Moving Head Wash

Weather-proof moving washlight with RGBW LEDs, backlighting via RGB hypno LEDs and zoom

Réf. : 51785932

GTIN: 4026397753639



### Description:

Weatherproof moving heads do not have to be super expensive; this model proves exactly that. It can withstand heavy rain while combining solid quality with an attractive price. Equipped with 19 main LEDs featuring RGBA color mixing and an additional LED ring, the fixture offers a wide range of effect possibilities. The LED ring provides extra color accents and can also display animations. The motorized zoom allows the beam angle to be adjusted from 2° to 48°, making it an ideal choice for open-air parties, concerts, and fairground applications.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397753639

Poids: 17,10 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.48 m

### Caractéristiques:

- 19 LED 15 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>3 segments pouvant être commandés individuellement
- 72 LED 0,12 W SMD 2528 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 260° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Dimmer; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; mélange de couleurs en continu; macros couleurs; couleurs prééglé
- Effet wash; effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la tête
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
- Avec un Angle de départ de 2° - 48°
- Avec demi-collier en forme d'oméga

- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Fixtures disponibles pour Light Captain

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                              |
| Puissance totale de raccordement:   | 195 W                                                                                                                               |
| Type de protection:                 | IP65                                                                                                                                |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite          |
| Conception du câble:                | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H07RN-F                                                                                                     |
| Sortie de courant:                  | IP T-Con (F) version encastrable                                                                                                    |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                           |
| Type de LED:                        | 19 x 15 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<br>72 x 0,12 W SMD 2528 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 260° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                  |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                  |
| Fréquence du flash:                 | 1,3 - 10,6 Hz                                                                                                                       |
| Équipement:                         | Zoom motrice                                                                                                                        |
| Canaux DMX:                         | 18; 26                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable IP<br>XLR (M) 5 broches version encastrée IP                                                  |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable IP<br>1 x XLR 5 pôles (W) version encastrée IP                                                |
| Refroidissement:                    | 1 x ventilateur dans la tête                                                                                                        |
| Commande:                           | Stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave                                                                                      |
| Fixtures disponibles pour:          | Light Captain                                                                                                                       |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                            |
| PWM frequency:                      | 26000 Hz                                                                                                                            |
| Mode de défaillance DMX:            | Hold; blackout                                                                                                                      |
| Angle de départ:                    | 2° - 48°                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 2 - 30°                                                                                                                             |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 8 - 48°                                                                                                                             |
| Couleur du boîtier:                 | Noir                                                                                                                                |

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Système d'enregistrement:       | 2x demi-collier en forme d'oméga                               |
| Type d'écran:                   | Multicolore Écran LCD                                          |
| État LED:                       | DMX, Fault                                                     |
| Poignée de transport:           | 2 Pièce                                                        |
| Aide au transport:              | 4 x Pieds en caoutchouc                                        |
| Diamètre des trous de fixation: | 2 x Ø11mm                                                      |
| Utilisation de la marque:       | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                        |
| Matériau:                       | Plastique                                                      |
| Dimension:                      | Largeur : 38,8 cm<br>Profondeur : 25,7 cm<br>Hauteur : 49,1 cm |
| Poids:                          | 15,40 kg                                                       |
| Classification du bruit:        | Classe 2 (bruits légers) depending on mode used                |
| Produit spécial:                | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages         |
| Utilisation:                    | Éclairage pour effets de spectacle                             |

### Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 2 x demi-collier en forme d'oméga