

## EUROLITE LED TMH-W480 Moving Head Wash Zoom

Washlight avec 12 LED RGBW 40 W très lumineuses, zoom, contrôle des pixels, effets de motifs

Réf. : 51785935

GTIN: 4026397713626



### Caractéristiques:

- 12 LED 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>12 commandé individuellement LEDs
- Positionnement au sein de 540° PAN, 215° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Zoom motrice; Dimmer
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix direct de la couleur
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur silencieux dans la base
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 35°
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397713626

Poids: 16,00 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.47 m

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement:   | 475 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de protection:                 | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>câble d'alimentation à prise contact de protection<br><br>Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de LED:                        | 12 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 215° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fréquence du flash:                 | 0,5 - 11 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Équipement:                         | Zoom motrice; Dimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Canaux DMX:                         | 11; 16; 18; 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable<br>XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable<br>XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée dans la tête<br>Ventilateur silencieux dans la base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commande:                           | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave                                                                                                                                                                                                         |
| Fixtures disponibles pour:          | Light Captain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PWM frequency:                      | 16000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ:                    | 1° - 35°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 1 - 18°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 6 - 35°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 1 m : 10753 lx, 3 m : 4966 lx, 6 m : 1572 lx<br><br>Étroit vert (G) 1 m : 30231 lx, 3 m : 12941 lx, 6 m : 4189 lx<br><br>Étroit B bleu 1 m : 3586 lx, 3 m : 2214 lx, 6 m : 830 lx<br><br>Étroit blanc froid (CW) 1 m : 29150 lx, 3 m : 12657 lx, 6 m : 4024 lx<br><br>Étroit tous 1 m : 66539 lx, 3 m : 31156 lx, 6 m : 10125 lx<br><br>Large rouge (R) 1 m : 2592 lx, 3 m : 363 lx, 6 m : 99 lx |

Large vert (G) 1 m : 7263 lx, 3 m : 966 lx, 6 m : 265 lx

Large B bleu 1 m : 1368 lx, 3 m : 188 lx, 6 m : 51 lx

Large blanc froid (CW) 1 m : 6610 lx, 3 m : 887 lx, 6 m : 242 lx

Large tous 1 m : 16995 lx, 3 m : 2285 lx, 6 m : 622 lx

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Couleur du boîtier:      | Noir                                                           |
| Type d'écran:            | Multicolore Écran LCD                                          |
| Dimension:               | Largeur : 39,0 cm<br>Profondeur : 27,0 cm<br>Hauteur : 47,0 cm |
| Poids:                   | 14,65 kg                                                       |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers)                                       |
| Produit spécial:         | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages         |
| Utilisation:             | Éclairage pour effets de spectacle                             |

## Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x demi-collier en forme d'oméga