

EUROLITE LED TMH FE-1800 Beam/Flower Effect

RGBW Moving Head flower with large zoom range and 18 x 12 W LED

Réf. : 51785957

GTIN: 4026397554441



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 18 x 12 W COB LED with RGBW colors, distributed in 6 segments
- Each segment can be controlled individually via DMX
- 20 or 40 DMX channels selectable
- Functions: colored beams in R, G, B and W, preset colors, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Adjustable zoom movement - from narrow single beam to room-filling beams - via rotating lens
- Different patterns and movements can be selected via DMX
- Stepless RGBW color mixture
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- PAN-angle switchable between 540° and 360°
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 18 LED puissantes 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet rayons; effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain

Logistique

EAN / GTIN: 4026397554441

Poids: 11,75 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.48 m

Hauteur: 0.33 m

- Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 6,5°
- L'étendue des fournitures**
- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	310 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	18 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Mouvement de basculement max. TILT:	190° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	20; 40
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	6,5°
Angle de départ (1/2 pic):	6,5°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 33 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	10,45 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle