# EUROLITE LED TMH-21.i Twin Moving Head Beam

RGBW Mini-Beam with 2 controllable heads and unlimited PAN movement

**Réf. : 51785979**

GTIN: 4026397551525

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- With Infinity function for unlimited PAN movement
- TILT movement for each LED head separately and steplessly adjustable
- Equipped with two 10 W quadcolor LEDs (CREE) with RGBW colors
- Each LED can be controlled individually
- Narrow beam angle
- Compact lightweight
- 17 or 24 DMX channels selectable
- Functions: Colored beams in R, G, B and W, auto mode, sound control, color presets, strobe settings, Master/Slave function, built-in programs
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 2 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet rayons
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Exempt de scintillements

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397551525

Poids: 3,33 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.28 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Avec un Angle de départ de 5°

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 30 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 2 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 270° positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | Positionnement exact (résolution 16 bits) plus infini |
| Fréquence du flash: | 0 - 18 Hz |
| Canaux DMX: | 17; 24 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 5° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 5° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 3 m : 540 lx, 6 m : 177 lx<br>Vert (G) 3 m : 1097 lx, 6 m : 305 lx<br>B bleu 3 m : 222 lx, 6 m : 60 lx<br>Blanc froid (CW) 3 m : 1686 lx, 6 m : 454 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 21,5 cm<br>Profondeur : 12,5 cm<br>Hauteur : 23 cm |
| Poids: | 2,85 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.