

## EUROLITE LED TMH-X3 Moving Head Beam

Faisceau de 60 W, compact, mélange de couleurs RGBW, grand zoom, prisme 8 x

Réf. : 51785989

GTIN: 4026397594089



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with a 60 W LED with RGBW colors from Osram
- Motorized zoom with 5-47° radiation angle
- Effect wheel with rotating 8-facet prism
- Positioning within 540° PAN and 220° TILT
- PAN angle switchable between 360° and 540°
- Compact lightweight
- Stepless RGBW color mixture
- Masterdimmer
- Internal programs
- Sound-controlled via built-in microphone
- Color change
- Strobe effect with adjustable speed
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 8 fois; Zoom motrice
- Effet beam

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397594089

Poids: 7,40 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.45 m

- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 5° - 47°

#### L'étendue des fournitures

- 1 x demi-collier en forme d'oméga

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	220° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Prisme 8 fois; Zoom motrice
Canaux DMX:	16
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	5° - 47°
Angle de départ (1/2 pic):	5 - 47°
Angle de départ (1/10 pic):	5 - 47°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 2276 lx, 6 m : 558 lx Étroit vert (G) 3 m : 4425 lx, 6 m : 1098 lx Étroit B bleu 3 m : 906 lx, 6 m : 229 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 6339 lx, 6 m : 1582 lx Étroit tous 3 m : 10534 lx, 6 m : 2639 lx Large rouge (R) 3 m : 64 lx, 6 m : 17 lx Large vert (G) 3 m : 127 lx, 6 m : 35 lx Large B bleu 3 m : 27 lx, 6 m : 8 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 173 lx, 6 m : 48 lx Large tous 3 m : 296 lx, 6 m : 82 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 24,5 cm

Profondeur : 19 cm  
Hauteur : 37 cm

---

Poids: 6,40 kg

---

Spécifications juridiques

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---