

## EUROLITE LED TMH-18 Moving Head Beam

LED Moving Head beam with nine 15 W LEDs

Réf. : 51786060

GTIN: 4026397561760



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Color presets
- Internal programs
- Rainbow effect with adjustable speed
- Stepless RGBW color mixture
- Random strobe effect
- Electronic dimmer
- Control board with graphic LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- 9 LED puissantes 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Gobos
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 3°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397561760

Poids: 6,10 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.23 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 125 W

Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	9 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	200° Positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Gobos
Canaux DMX:	1; 16; 48
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Angle de départ (1/10 pic):	8°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 2324 lx, 6 m : 592 lx Vert (G) 3 m : 4210 lx, 6 m : 1107 lx B bleu 3 m : 1012 lx, 6 m : 277 lx Blanc froid (CW) 3 m : 6714 lx, 6 m : 1769 lx Tous 3 m : 12524 lx, 6 m : 3277 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 14,5 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 36 cm
Poids:	5,35 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle