

EUROLITE LED TMH-S60 Moving Head Spot

Lyre compacte à LED 60 W, gobos et roue de couleur

Réf. : 51786072

GTIN: 4026397707687



Caractéristiques:

- 3 gobos avec des motifs de cœur à échanger inclus
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- 4 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397707687

Poids: 3,55 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 95 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 1,5 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 180° positionnement |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement |
| Fréquence du flash: | 1,5 - 23 Hz |
| Équipement: | Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle; Roue de couleur |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 13,8mm Diamètre de l'image 11mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake |
| Canaux DMX: | 10; 12 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 2800 Hz |
| Angle de départ: | 12° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 12° |
| Température de couleur: | 7700K |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 15205 lx, 3 m : 1764 lx, 6 m : 445 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |

| | |
|--------------------------|--|
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Largeur : 17,0 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 24,0 cm |
| Poids: | 3,15 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x demi-collier en forme d'oméga
1 x Œillet de fixation
3 x gobos