

EUROLITE LED TMH-B90 Moving Head Beam

Lyre LED Beam à roue de couleur, roue de gobo statique, prisme et focus

Réf. : 51786080

GTIN: 4026397692556



Caractéristiques:

- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 200° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; prisme 8 fois rotatif; Filtre à gel
- Dimmer électronique
- Effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert
Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 3; Light'J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397692556

Poids: 7,40 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 125 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 200° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 2 - 20 Hz |
| Équipement: | Roue de couleur; Roue de gobo à gobos statiques; mise au point motrice; prisme 8 fois rotatif; Filtre à gel |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert Effet shake |
| Canaux DMX: | 14 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain; EASY SHOW 3; Light J |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 3° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 3° |
| Rendu de couleur (CRI): | 80 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 3 m : 33839 lx, 6 m : 10454 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 25,5 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 33,0 cm |

| | |
|--------------------------|--|
| Poids: | 6,55 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x Œillet de fixation