

## EUROLITE LED TMH-H180 Hybrid Moving Head Spot/Wash COB

LED moving head hybrid spot/wash with rotating gobos, color wheel, prism and QuickDMX port

Réf. : 51786085

GTIN: 4026397722390



### Caractéristiques:

- Un spot lumineux puissant et un washlight complet en un seul appareil
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- 9 LED 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 3 fois rotatif; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos rotatifs
- Dimmer électronique
- Effet gobo; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light Captain; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397722390

Poids: 13,40 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.31 m

- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

## Données techniques:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement:   | 280 W   |
| Type de protection:                 | IP20  |
| Classe de protection:               | SK I  |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite   |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable   |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable   |
| Type de lampe:                      | Lampe LED   |
| Type de LED:                        | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)<br>9 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 220° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)  |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)  |
| Fréquence du flash:                 | 1 - 20 Hz   |
| Équipement:                         | Prisme 3 fois rotatif; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos rotatifs   |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens   |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<br>Diamètre externe 23,6mm<br>Diamètre de l'image 15mm<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo<br>Effet shake                           |
| Canaux DMX:                         | 21; 23  |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée   |
| Commande:                           | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave |
| Fixtures disponibles pour:          | Light Captain; LED PC-Control 512   |
| Projection:                         | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:                    | 10°   |
| Angle de départ (1/2 pic):          | Spot 10°<br>Effet wash 14°  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Angle de départ (1/10 pic):        | Effet wash 30°   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Spot blanc froid (CW) 3 m : 21934 lx, 6 m : 5598 lx<br>Effet wash rouge (R) 1 m : 1430 lx, 3 m : 160 lx, 6 m : 41 lx<br>Effet wash vert (G) 1 m : 1495 lx, 3 m : 171 lx, 6 m : 41 lx<br>Effet wash B bleu 1 m : 604 lx, 3 m : 66 lx, 6 m : 17 lx<br>Effet wash blanc froid (CW) 1 m : 4241 lx, 3 m : 481 lx, 6 m : 123 lx<br>Effet wash tous 1 m : 7407 lx, 3 m : 829 lx, 6 m : 206 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir   |
| Système d'enregistrement:          | 2x demi-collier en forme d'oméga   |
| Type d'écran:                      | Multicolore Écran LCD  |
| Dimension:                         | Largeur : 32,0 cm<br>Profondeur : 22,5 cm<br>Hauteur : 45,0 cm   |
| Poids:                             | 12,00 kg   |
| Classification du bruit:           | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)  |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages   |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle   |

### Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x demi-collier en forme d'oméga