eurolite®

EUROLITE Effet barillet LED TBL-60

Effet miroir extrêmement compact avec LED 60 W RGBW

Réf. : 51786105

GTIN: 4026397602852

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with a 60 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function (up to 4 slaves)
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Fuzzy sound control: program continues automatically during periods without music or bass-beat
- Functions: stepless RGBW color mixture, strobe effect with adjustable speed and random strobe effect, built-in programs, dimmer
- Manual focus
- Compact housing with mounting bracket and fixation screws
- Control board with LED display and four operating buttons
- 6.3 mm jack socket for remote control
- Auto, sound and standby mode applicable via optional available FUTURELIGHT Easy-4 remote control
- DMX control via every standard DMX controller
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included IEC power cord with safety power plug
- 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Effet rayons; Effet rouleau miroir
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512

Logistique

EAN / GTIN: 4026397602852

Poids: 3,58 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.22 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 13,5 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 27,5 cm
Poids:	3,17 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.