

EUROLITE LED Twin Scan Bar

Barre de scan LED avec 2 scanners complets, télécommande IR incluse

Réf. : 51786200

GTIN: 4026397708127



Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 2 LED puissantes 37,5 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) Movinglights contrôlables individuellement
- Positionnement au sein de PAN et TILT
- Roue de gobo à gobos statiques; Roue de couleur
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- 16 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; Bouton rotatif pour sensibilité du microphone; Bouton rotatif pour Luminosité; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- L'article est livré avec prémonté
- Avec un Angle de départ de 12°
- Multicolore Écran OLED
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Choix de la couleur; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Avec Demi-collier en forme d'oméga
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x sac

Logistique

EAN / GTIN: 4026397708127

Poids: 6,85 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3,15 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	2 x 37,5 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Température de couleur:	8500K
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Canaux DMX:	2; 5; 7; 8; 14
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; Bouton rotatif pour sensibilité du microphone; Bouton rotatif pour Luminosité; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran OLED
Dimension:	Longueur : 60 cm Largeur : 11,8 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	6,25 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Télécommande	

Batterie:

1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré
