

## EUROLITE TMH BSW-380 Moving-Head Beam/Spot/Wash

Réf. : 51786850

Moving-Head Beam/Spot/Wash avec lampe à décharge de 371 W, roue chromatique, roues de gobos, prismes, filtre à gel, focus



### Caractéristiques:

- Sources lumineuses : lampe à décharge Osram Sirius HRI 371 W
- Ampoules déjà installées et réglées en usine
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Positionnement au sein de 540° PAN, 230° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à zoom, focus
- Prisme 16 fois; prisme 8 fois rotatif; prisme 16 fois rotatif; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point motrice; zoom motrice; Filtre à gel; Dimmer
- Animations en couleur; échantillon
- Effet beam; effet de spot; effet wash
- Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert<BR>effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens; Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Gobos interchangeables
- Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Roue de gobo à gobos statiques, 5 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Avec un Angle de départ de 4° - 35°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397701142

Poids: 25,30 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.64 m

- Multicolore Écran LCD,<BR>avec batterie de secours pour un usage simplifié
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Ampoule OSRAM
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement:   | 490 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de protection:                 | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                                                         |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de lampe:                      | Lampe à décharge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 230° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fréquence du flash:                 | 1 - 18 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Équipement:                         | Prisme 16 fois; prisme 8 fois rotatif; prisme 16 fois rotatif; Roue de gobo à gobos statiques; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point motrice; zoom motrice; Filtre à gel; Dimmer                                                                                                                                                            |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert<br><br>Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens; Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens                                                                                                                                        |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<br>Effet shake<br>Diamètre externe 22,5mm<br>Diamètre de l'image 12mm<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo<br>Gobos interchangeables<br>Roue de gobo à gobos statiques, 11 gobos et ouvert<br>Effet shake<br>Roue de gobo à gobos statiques, 5 gobos et ouvert<br>Effet shake |
| Canaux DMX:                         | 22; 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Refroidissement:                    | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande:                   | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:  | Light Captain                                                                                                                                                                                             |
| Angle de départ:            | 4° - 35°                                                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ (1/2 pic):  | Spot 4 - 35°                                                                                                                                                                                              |
| Angle de départ (1/10 pic): | Spot 4 - 35°                                                                                                                                                                                              |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                                                                                                                                                      |
| Type d'écran:               | Multicolore Écran LCD batterie de secours                                                                                                                                                                 |
| Utilisation de la marque:   | Ampoule OSRAM                                                                                                                                                                                             |
| Dimension:                  | Largeur : 39,5 cm<br>Profondeur : 30,5 cm<br>Hauteur : 63,0 cm                                                                                                                                            |
| Poids:                      | 22,70 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Classification du bruit:    | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                                                                                                 |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                                                                                                                                    |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                                                                        |

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 2 x demi-collier en forme d'oméga