

EUROLITE LED SL-1000 MFZ DMX Search Light incl. flight case

Motorized DMX follow spot with cold white 1000 W LED, zoom & focus for long distances

Réf. : 51787336

GTIN: 4026397727289



Prix de catalogue: 8328.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
- 1 LED puissante 1000 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Roue de couleur; Iris en continu; Filtre contre le gel; Zoom motrice; Mise au point motrice
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX
- Avec un Angle de départ de 2° - 7°
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LCD
- Convient pour une plage d'application de 75 jusqu'à 200 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x support de gobo, 1 x mallette, 1 x câble XLR

Logistique

EAN / GTIN: 4026397727289

Poids: 83,24 kg

Longueur: 1.31 m

Largeur: 0.64 m

Hauteur: 0.73 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 1000 W

Type de protection: IP20

| | |
|----------------------------------|---|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 8 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 1000 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Fréquence du flash: | 1 - 20 Hz |
| Équipement: | Roue de couleur; Iris en continu; Filtre contre le gel; Zoom motrice; Mise au point motrice |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable |
| Canaux DMX: | 8 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX |
| Angle de départ: | 2° - 7° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 2 - 7° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 2 - 7° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Monochrome Écran LCD |
| Champ d'application: | 75m - 200m |
| Dimension: | Longueur : 1,13 m Largeur : 32,0 cm Hauteur : 46,0 cm |
| Poids: | 82,65 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Projecteur | |
| Poids: | 34 kg |
| Support de gobo | |
| Gobos: | Diamètre externe 39,8mm Diamètre de l'image 23,5mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |