

## FUTURELIGHT Émetteur-récepteur sans fil DMX WDS-G4 TX

Système sans fil DMX (2,4 Ghz) — émetteur-récepteur et unité sans fil W-DMX de Wireless Solution

Réf. : 51834022

GTIN: 4026397588958



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Wireless transmission of DMX data
- Switching between transmitter and receiver
- Compatible with Wireless Solution W-DMX systems
- Wireless DMX eliminates extensive cabling between DMX controller and the DMX-controlled units in lighting installations
- AFHSS technology ensures interference-free operation also alongside other DMX transmitters and wireless devices in the 2.4 GHz band (e.g. Wi-Fi and Bluetooth)
- Simultaneous operation of up to 6 transmitters, thus control of 6 DMX universes (3072 DMX channels) possible
- 1 to 512 receivers can be controlled by each transmitter
- Plug & Play: quick and easy setup with one operating button
- LED indication for operation and functions
- DMX input and output, 3-pin XLR
- Truss attachment option
- 2.4 GHz - license-free worldwide
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; W-DMX by Wireless Solution
- A une portée de jusqu'à 500m par visibilité
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Latence extrêmement faible

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x clip de fixation, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x antenne

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397588958

Poids: 1,10 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.10 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	3 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; W-DMX by Wireless Solution
Portée:	Jusqu'à 500m par visibilité
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Latence:	< 5 ms
Modulation:	AFHSS
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 14,5 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 5,8 cm
Poids:	930 g