

FUTURELIGHT WDR-CRMX RX IP Wireless DMX Receiver Outdoor

Récepteur sans fil DMX résistant aux intempéries, IP65

Réf. : 51834032

GTIN: 4026397722550



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Commandé via CRMX by LumenRadio; RDM
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Raccordement au réseau verrouillable (IP T-Con)
- Avec Demi-collier en forme d'oméga
- A une portée de jusqu'à 600m par visibilité
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397722550

Poids: 1,55 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	1,6 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Canaux DMX:	Entrée 512

Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Commande:	CRMX by LumenRadio; RDM
Portée:	Jusqu'à 600m par visibilité
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Gain d'antenne:	5 dBi
Modulation:	GFSK
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
État LED:	DMX; Indicateur de niveau
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 17,3 cm Largeur : 15,6 cm Hauteur : 9,2 cm
Poids:	1,30 kg