

FUTURELIGHT Lyre PLB-230

Réf. : 51838951

Faisceau hautes performances à lampe Osram Sirius HRI 230 W et anneau LED à mélange de couleurs RGB

GTIN : 4026397484120



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 8-facet prism and frost filter
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Electronic dimmer (0-100%)
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Software upload by optional accessories via DMX link
- With already installed Osram Sirius HRI 230 W lamp
- 12 LED puissantes 3 W 3in1 TCL RGB
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point motrice
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

Logistique

EAN / GTIN: 4026397484120

Poids: 18,10 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.36 m

- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Avec un Angle de départ de 1,3°

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	325,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe à décharge
Type de LED:	12 x 3 W 3in1 TCL RGB
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert Diamètre externe 14mm Diamètre de l'image 6mm Effet shake Gobos interchangeable Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	17; 19; 21; 24
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	1,3°
Angle de départ (1/2 pic):	1,3°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 42,4 cm Hauteur : 34,3 cm

Poids:	16,20 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle