

FUTURELIGHT Lyre LED EYE-7 RGBW Zoom Wash

Washlight PRO compact à mélange de couleurs RGBW et très grande plage de zoom

Réf. : 51841308

GTIN: 4026397545432



Caractéristiques:

- Equipped with 7 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors (Osram)
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Compact housing
- High PAN/TILT speed
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Master dimmer
- Motorized zoom with 2 - 41° beam angle
- Each color of the 7 RGBW LEDs can be switched individually
- Color presets
- Preset color temperatures
- Built-in programs
- Animated and static macros
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function

Logistique

EAN / GTIN: 4026397545432

Poids: 8,10 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.27 m

- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller
- 7 LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 41°

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 110 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x PowerCON (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 7 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 0 - 18 Hz |
| Équipement: | Zoom motrice |
| Canaux DMX: | 18; 19; 20; 50 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 2° - 41° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 2 - 23° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 6 - 41° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 3 m : 1197 lx, 6 m : 329 lx |

Étroit vert (G) 3 m : 3225 lx, 6 m : 824 lx
Étroit B bleu 3 m : 560 lx, 6 m : 144 lx
Étroit blanc froid (CW) 3 m : 3792 lx, 6 m : 976 lx
Étroit tous 3 m : 7966 lx, 6 m : 2056 lx
Large rouge (R) 3 m : 82 lx, 6 m : 23 lx
Large vert (G) 3 m : 230 lx, 6 m : 61 lx
Large B bleu 3 m : 40 lx, 6 m : 11 lx
Large blanc froid (CW) 3 m : 266 lx, 6 m : 72 lx
Large tous 3 m : 559 lx, 6 m : 151 lx

| | |
|---------------------|--|
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 24,9 cm Profondeur : 17,9 cm Hauteur : 34,7 cm |
| Poids: | 6,00 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x demi-collier en forme d'oméga
1 x câble XLR