

FUTURELIGHT EYE-19 RGBW Zoom LED Moving Head Wash

PRO washlight with RGBW color mixing and very large zoom range

Réf. : 51841311

GTIN: 4026397535631



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 19 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors (Osram)
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Compact housing
- 18, 19, 20 or 98 DMX channels selectable
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Master dimmer
- Motorized zoom with 2 - 50° beam angle
- Each color of the 19 RGBW LEDs can be switched individually
- Color presets
- Preset color temperatures
- Built-in programs
- Animated and static macros
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function

Logistique

EAN / GTIN: 4026397535631

Poids: 15,70 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.35 m

- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller
- 19 LED puissantes 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 50°

Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	300 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	19 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	265° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	18; 19; 20; 98
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; Commande de la musique via Microphone
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2° - 50°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 28°

Angle de départ (1/10 pic):	8 - 50°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 2953 lx, 6 m : 899 lx Étroit vert (G) 3 m : 7390 lx, 6 m : 2056 lx Étroit B bleu 3 m : 1370 lx, 6 m : 388 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 9604 lx, 6 m : 2730 lx Étroit tous 3 m : 18774 lx, 6 m : 5297 lx Large rouge (R) 3 m : 195 lx, 6 m : 60 lx Large vert (G) 3 m : 480 lx, 6 m : 140 lx Large B bleu 3 m : 92 lx, 6 m : 27 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 599 lx, 6 m : 177 lx Large tous 3 m : 1198 lx, 6 m : 347 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 34,6 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 44,5 cm
Poids:	13,35 kg
Appareil	
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 1,30 Wh
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle