

FUTURELIGHT POS-8 LED HCL Powerstick

Barre LED qui change de couleur, LED 10 W RGBWA+UV (6in1)

Réf. : 51841367

GTIN: 4026397510829



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 8 hexacolor LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Each LED can be controlled individually
- Suitable for pixel mapping applications
- Hanging as well as standing installation possible
- Functions: Static colors RGBWA+UV color mixture, color presets, preset color temperatures, automatic color change, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 8 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 22°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397510829

Poids: 4,20 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.22 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	85,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3 (Teinte/saturation/niveau d'obscurité HSV); 3 (Teinte/saturation/intensité HSI); 6; 8; 12; 48; 53
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	22°
Angle de départ (1/2 pic):	22°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 55,5 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 18,3 cm
Poids:	3,70 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle