

FUTURELIGHT PRO Slim Strobe SMD 840 WW

Réf. : 51842715

PRO Slimline LED-Strobe avec 840 x blanc chaud (WW) LEDs, 16 anneaux LED à commande séparée et filtre à gel commutable



Caractéristiques:

- 840 LED 0,5 W SMD 5730 blanc chaud (WW)
16 segments pouvant être commandés individuellement
- Filtre à gel électronique
- Effet stroboscope
- 27 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; bailleur; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397719192

Poids: 6,15 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 150 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	840 x 0,5 W SMD 5730 blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1 - 30 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 5; 7; 17; 23
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	2700K
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 30,5 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 34,5 cm
Poids:	5,50 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation