eurolite®

EUROLITE Lecteur autonome LED SAP-1024 HTS

Interface de rail DIN USB et logiciel pour la programmation d'éclairage à un ordinateur

Réf. : 51860159

GTIN: 4026397615463

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Commandé via DMX
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à LED PC-Control 512
- Interface

  L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Câble USB, 1 x CD

Logistique

EAN / GTIN: 4026397615463

Poids: 0,29 kg

Longueur: 0.16 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via mini-USB (F) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Canaux DMX:	Sortie 1024
Commande:	DMX
Connexions:	Borne enfichable à vis
Port USB:	Type mini-USB (F) version encastrable
Couleur:	Gris

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

PC connect:	LED PC-Control 512 via USB
Conception du boîtier:	Interface
Dimension:	Largeur : 10,5 cm Profondeur : 5,8 cm Hauteur : 9,0 cm
Poids:	0,18 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.