MADRIX Capteur lumineux USB

Capteur de luminosité pour l'activation du logiciel MADRIX

Réf. : 51860380

GTIN: 4260263421134

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- External equipment, such as sensors, bring additional automation processes and interaction to any LED project using MADRIX software
- This sensor measures the ambient light level
- Incoming values are directly translated into DMX data in the MADRIX software as well as percent
- The small unit can simply be connected to any USB 2.0 port
- Example of use: Master
- MADRIX I/O requires MADRIX 3. Please update at least to MADRIX 3.4
- Package Contents: 1x MADRIX USB light sensor, 1x Quick start guide
- Free software demo version, user manuals, and more information available at www.madrix.com
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à MADRIX Software
- Made in Germany

Logistique

EAN / GTIN: 4260263421134

Poids: 0,07 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.11 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC 500 mA
Type de protection:	IP57
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A Tramite
Port USB:	USB 2.0, type B
PC connect:	MADRIX Software via USB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Dimension:	Largeur : 3 cm Profondeur : 4,4 cm Hauteur : 2,3 cm
Poids:	0,07 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.