MADRIX Plexus

Interface Art-Net et USB pour la sortie de 2 univers DMX via LXR

Réf. : 51860390

GTIN: 4260263421059

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 1024 canaux DMX
- Commandé via Art-Net
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Compatible avec Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4260263421059

Poids: 1,02 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5,2V CC 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	2,50 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type B câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Canaux DMX:	Sortie 1024
Sortie DMX:	2 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via RJ-45 (F) version encastrable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Commande:	Art-Net
Port USB:	Type B
PC connect:	Via RJ-45 (F) version encastrable Via USB
Dimension:	Largeur : 11,1 cm Profondeur : 15,4 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	0,81 kg
Système d'exploitation:	Win 7, Win 8, Win 10,

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.