

MADRIX Aura 32

Appareil d'enregistrement et de lecture pour le contrôle automatisé de LED, 16384 Canaux

Réf. : 51860393

GTIN: 4026397685459

**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 16384 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Installation; Scène; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397685459

Poids: 0,34 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5-24 V CC 300 mA
Puissance totale de raccordement:	1,5 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Raccords spéciaux version encastrable Alimentation électrique via USB, type B
Canaux DMX:	Sortie 16384
Connexion au réseau:	Protocole : ArtNet 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100/1000 Mbit/s; protocole : Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31) via 2x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100/1000 Mbit/s
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Poids:

180 g
