

MADRIX Aura 12

Appareil d'enregistrement et de lecture pour le contrôle automatisé de LED, 6144 Canaux

Réf. : 51860394

GTIN: 4260263421325

**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 6144 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Installation; Scène; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble réseau, 2 x clip de fixation, 1 x fiche de terminaison courant

Logistique

EAN / GTIN: 4260263421325

Poids: 0,34 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 12/24V CC |
| Puissance totale de raccordement: | 1,5 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Raccords spéciaux version encastrable |
| | Alimentation électrique via USB, type B |
| Canaux DMX: | Sortie 6144 |

| | |
|----------------------|---|
| Connexion au réseau: | Protocole : ArtNet 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100/1000 Mbit/s; protocole : Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31) via 2x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100/1000 Mbit/s |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Connexions: | Connexion au réseau via 2 x RJ-45 (F) version encastrable |
| Port USB: | Typ B |
| Poids: | 190 g |