

## EUROLITE Projecteur LED PS-4 HCL

Projecteur compact, sans ventilateur avec LED 6in1 12 W (RGBWA+UV)

Réf. : 51913503

GTIN: 4026397556285



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board
- Functions: Static colors, RGBWA+UV color mixture, UV effects, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 4 x 12 W LEDs in red, green, blue, amber, white and UV
- Designed for hanging or standing installation
- Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 4 LED puissantes 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 23°
- Fonctionnement silencieux

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397556285

Poids: 2,00 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.17 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 33 W                                                                                                                                                                    |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                            |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                      | 4 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<br>(mélange de couleurs homogène)                                                                                                 |
| Canaux DMX:                       | 4; 10                                                                                                                                                                   |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                  |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge;<br>commande de la musique via microphone                                                                                     |
| Préprogrammé dans:                | Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                             |
| Angle de départ:                  | 23°                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 23°                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 42°                                                                                                                                                                     |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Largeur : 18,9 cm<br>Profondeur : 11,7 cm<br>Hauteur : 19,6 cm                                                                                                          |
| Poids:                            | 1,78 kg                                                                                                                                                                 |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                         |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0                                                                                                                                                         |
| Télécommande                      |                                                                                                                                                                         |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                               |
| Spécifications juridiques         |                                                                                                                                                                         |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages                                                                                                               |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                                      |