

EUROLITE Panneau d'éclairage de scène 16 HCL LED

Barre d'effets lumineux à mélange de couleurs RGBWA+UV et connecteur QuickDMX 5 broches

Réf. : 51913891

GTIN: 4026397622522



Caractéristiques:

- 4 segments pour des effets de défilement dynamiques
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- 16 LED 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 26 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 23°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397622522

Poids: 5,80 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	16 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,25 - 16 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 5; 6; 8; 11; 24; 32
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4700 Hz
Angle de départ:	23°
Angle de départ (1/2 pic):	23°
Angle de départ (1/10 pic):	42°
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 400 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal, verni; aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 59,1 cm Profondeur : 19,9 cm Hauteur : 30,3 cm
Poids:	5,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 4 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F

Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Matériau:	Métal, 0,8 mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x coupe-flux
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi