

EUROLITE LED CLS-9 QCL RGB/WW 9 x 7 W

Projecteur à LED avec mélange de couleurs RGB/WW, limiteur d'aile, télécommande IR et filtre à gel

Réf. : 51913901

GTIN: 4026397712841



Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 9 LED 7 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

Logistique

EAN / GTIN: 4026397712841

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	54 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 7 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre à gel 18°
Angle de départ (1/10 pic):	28° Filtre à gel 47°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Dimension:	Longueur : 27,1 cm Largeur : 14,3 cm Hauteur : 21,3 cm
Poids:	3,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Filtre à gel
- 2 x vis moletée
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x coupe-flux