

EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

Projecteur à LED avec mélange de couleurs RGB/WW, barrière de protection, télécommande IR et filtre givré

Réf. : 51913905

GTIN: 4026397712834



Prix de catalogue: 391.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- 18 LED puissantes 7 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Avec Étrier
- Écran OLED
- Fonctionnement très silencieux
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Sélection directe de la température de couleur pour 3100 valeurs prédéfinies
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 2 x vis moletée, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397712834

Poids: 5,14 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	104 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Fusible:	T 6,3 A Fusible fixe (par ex. sur platine) intégré
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	18 x 7 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light'J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11° Filtre contre le gel 15°
Angle de départ (1/10 pic):	26° Filtre contre le gel 37°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 39,6 cm Largeur : 14,3 cm Hauteur : 21,3 cm
Poids:	4,75 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	

Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Disque diffuseur	
Matériau:	Plastique, 2 mm
Couleur:	Gel
Dimension:	Largeur : 28,3 cm Hauteur : 11,6 cm
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Coupe-flux	
Matériau:	Métal, 0,8 mm
Dimension:	Largeur : 46,5 cm Hauteur : 28,5 cm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle