

EUROLITE LED IP T2000 HCL Bar

Weather-proof bar (IP65) with 16 x 10 W 6in1 LED (RGBWA+UV), 100 cm

Réf. : 51914118

GTIN: 4026397605877



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 18 high-power 6in1 LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- 4, 5, 6, 7, 9 or 12 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBAW+UV color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 18 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 30°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397605877

Poids: 7,05 kg

Longueur: 1.08 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.15 m

- 1 x câble adaptateur

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	18 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 6; 7; 9; 12
Entrée DMX:	1 x Connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 1,01 m Profondeur : 17 cm Hauteur : 10,1 cm
Poids:	6,30 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle