

EUROLITE LED IP T-PIX 18 QCL Bar

Weatherproof (IP65) bar with RGBW color mixing and pixel control, incl. IR remote control

Réf. : 51914129

GTIN: 4026397751413



Description:

This weatherproof bar delivers versatile pixel effects across a length of 106.5 centimeters. It features 18 individually controllable LEDs with RGBW color mixing, enabling creative lighting designs. For easier operation, reduced DMX modes with fewer pixels are also available.

With an IP65 rating, the bar is suitable for both permanent installations and outdoor events, even in heavy rain.

Thanks to its fanless design, it operates whisper-quiet and prevents dust from entering the unit, making it an excellent choice for many indoor installation scenarios as well.

Caractéristiques:

- 18 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Dimmer électronique; changement de couleur réglable
- Effet wash; effet stroboscope
- 12 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- Avec un Angle de départ de 18°
- Avec étrier; avec étrier à poser au sol
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397751413

Poids: 7,00 kg

Longueur: 1.03 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.17 m

- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Restaurants, bars et hôtels; installation
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant
- Fixtures disponibles pour Light Captain

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	75 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	18 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 9; 22; 24; 36; 72
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4100 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Durée de vie:	50000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier 2x étrier à poser au sol
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 106,5 cm Profondeur : 13,3 cm Hauteur : 21,0 cm
Poids:	6,40 kg

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
2 x Étrier
2 x vis
4 x Cale