

EUROLITE LED IP PAD 4x8W QCL

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 4 x 8 W 4in1 LED (RGBW) + ground stake

Réf. : 51914156

GTIN: 4026397461114



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 4 x 8 W QCL (quadcolor LED) in the colors red, green, blue and white
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- With ground stake
- Compact, matt grey housing
- Cooling via housing
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Infrared remote control in credit card format included in delivery
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- 4 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; EASY SHOW 1
- Avec un Angle de départ de 25°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

L'étendue des fournitures

- 1 x câble adaptateur, 1 x télécommande

Logistique

EAN / GTIN: 4026397461114

Poids: 3,25 kg

Longueur: 0.35 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 7
Entrée DMX:	1 x Connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light´J; EASY SHOW 1
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Couleur du boîtier:	Gris
Dimension:	Largeur : 16 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	3 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR1225 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle