

EUROLITE LED IP PAD COB 3000K 25W

Compact, weather-proof DMX spot (IP65) with warm white 25 W LED

Réf. : 51914157

GTIN: 4026397532913



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- For architectural lighting
 - Suitable for outdoor use (IP65)
 - With ground stake
 - Compact, matt grey housing
 - Cooling via housing
 - DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
 - Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
 - Feed-through output allows to power another device
 - After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
 - Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
 - 1 LED puissante 25 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX
 - Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512
 - Avec un Angle de départ de 52°
 - Convient à une utilisation en extérieur IP65
- L'étendue des fournitures**
- 1 x câble adaptateur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397532913
Poids: 3,20 kg
Longueur: 0.35 m
Largeur: 0.18 m
Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 25 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	1 x Connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	52°
Angle de départ (1/2 pic):	52°
Angle de départ (1/10 pic):	76°
Couleur du boîtier:	Gris
Dimension:	Largeur : 16 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	2,80 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle