

EUROLITE LED IP PAD 9x8W QCL

Weather-proof DMX spot (IP65) with 9 x 8 W 4in1 LED (RGBW)

Réf. : 51914158

GTIN: 4026397483024



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 4, 6 or 7 DMX channels selectable for numerous applications
- Equipped with 9 x 8 W 4in1 LED in the colors red, green, blue and white
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Compact, matt grey housing
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Infrared remote control in credit card format included in delivery
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- 9 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 15°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande

Logistique

EAN / GTIN: 4026397483024

Poids: 4,75 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 65 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 9 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 4; 6; 7 |
| Entrée DMX: | 1 x Connecteur fileté (M) IP 3 broches |
| Sortie DMX: | 1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge |
| Préprogrammé dans: | Light´J; LED PC-Control 512 |
| Angle de départ: | 15° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 15° |
| Couleur du boîtier: | Gris |
| Dimension: | Largeur : 20,5 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 22,3 cm |
| Poids: | 4,25 kg |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |