

## EUROLITE LED IP PAD 60x3W CW/WW

Projecteur DMX résistant aux intempéries (IP65), 40 x LED 3 W (blanc chaud et froid)

Réf. : 51914164

GTIN: 4026397461688



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with 60 x 3 W LED: 24 x warm white, 36 x cold white
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Color temperature steplessly adjustable between 3000 K and 7000 K
- 17 preset color temperatures
- Strobe effect
- Dimmer
- Master/Slave function
- Compact, matt grey housing
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Infrared remote control in credit card format included in delivery
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- 60 LED puissantes 3 W high-power 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 45°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux

### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397461688

Poids: 9,50 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.43 m

- 1 x câble adaptateur, 1 x télécommande

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	160 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	1,5 m
Sortie de courant:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	60 x 3 W high-power 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 30 Hz
Canaux DMX:	2; 5
Entrée DMX:	1 x Connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	45°
Angle de départ (1/2 pic):	45°
Couleur du boîtier:	Gris
Dimension:	Largeur : 34,4 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 32,6 cm
Poids:	8,40 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR1225 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle